

Ampacoll® ND/ND.Band



ISO 9001:2008
Swiss Research

Spikertetting for tak membraner



utendørs

- ▶ Enkel montering
- ▶ Absorberer ikke vann
- ▶ Optimal bredde – passer enhver sløyfelekt
- ▶ Ideell for alle takvinkler

Ampacoll® ND



Rull dimensjoner

Lengde: 60 mm / Bredde: 40 mm / Tykkelse: 5 mm

Eske innhold

10 ruller, 500 stk. pr. rull

Palle detaljer

30 esker

Ampacoll® ND Bånd



Rull dimensjoner

Lengde: 30 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 3 mm

Eske innhold

8 ruller = 240 m

Palle detaljer

18 esker = 4 320 m

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Lagringsforhold	kjølig og tørt
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	-40 til +70 °C
Utendørs eksponeringstid	4 måneder

10

Års garanti
Jahre Garantie*
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Tak membraner
- ▶ Forspente/ikke forspente undermembraner

Den beskyttende funksjonen av spiker tetting

Hva bruk er den beste hjelpen for taket, når vann kan trenge inn skruer eller spiker hull? **Ampacoll® ND** spiker tetting garanterer en hjelp til å få et vanntett tak. Vridde lekter, krympende treverk, ekstreme vekslende sykluser av vått og tørt, lavt kontakt trykk, dårlig heft av spiker i sperrene, andre mekanisk belastninger, snø - disse er alle potensielle kilder til skader

Monterings tips

Lag et merke med en krittssnor for hver sløyfelekt og lim **Ampacoll® ND / ND Band** spiker tetting direkte på tak membranen (spikertettingen kan også monteres på lekten, dette gir en noe dårligere tetting). Ved bruk av **Ampacoll® ND** bør forsegling strimlene monteres på skrå, dette sikrer at vannet renner vekk mye bedre!

Ampack anbefaler

Lekter på tak utsettes for ekstremt vekslende sykluser av vått og tørt. For en bedre tetning, er det å skru sløyfelektene å foretrekke foran spikring

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no