

Ampacoll® FE

▀ Vindusinstallasjons tape



ISO 9001:2008
Swiss Research



- ▶ Ikke noe lim i fugen rundt vinduet
- ▶ Delt dekkpapir
- ▶ For utendørs taping, bruk **Ampacoll®XT**, 60 mm, delt dekkpapir

Ampacoll® FE

for vinduer

for hjørner



Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 0,3 mm

Eske innhold

10 ruller = 250 m

Palle detaljer

34 esker = 8 500 m

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	-30 til +90 °C

Varemerker og test rapporter

- ▶ Patent applied for in Switzerland
No 0142/00 of 25.1.2000
- ▶ German utility model (DGM)
200 01 626.1
- ▶ European Patent No. 1 120 502
- ▶ Report by the German Institute for
Window Systems (ift) at
www.ampack.eu

10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Dampsperrer og dampbremsere
- ▶ Polyetylen PE folier
- ▶ Tak og vegg membraner
- ▶ Høvlet treverk
- ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. plater)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)

Bruker/bearbeidings tips

Overflaten som skal tapes må være ren, tørr og fri for støv og fett.

Limfritt felt og smalt limfelt

Takket være det limfrie feltet er **Ampacoll® FE** enkel å bruke i hjørne områder (vindu / smyg). Det smale lim feltet festes til vindusrammen. Det slitesterke dekkpapiret fjernes alltid enkelt, til og med i trange hjørner.

Bredt limfelt

Fest **Ampacoll® FE** i hjørnet på en slik måte at det brede limfeltet kan festes etter at det andre dekkpapiret er fjernet. Det delte dekkpapiret tillater at tapen kan monteres på vinduet allerede på fabrikk eller før vinduet monteres.

Innovasjon i tape teknologien

Ampacoll® FE er består av et syntetisk fiber papir, hvor det på en side er påført et modifisert akryl lim. **Ampacoll® FE** har et limfritt felt og en delt, avtakbar polyetylen dekkfilm. Takket være det limfrie feltet, kan **Ampacoll® FE** absorbere skjær kreftene som oppstår når byggekomponentene beveger seg, uten at tapen løsner. En stor fordel når man jobber med trekonstruksjoner.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



MOTOK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no